

SCHUCK 1-Spartenhouseinführung MHP zur Abdichtung von Leitungen (Wasser / Strom) von \varnothing 19mm bis \varnothing 40,5mm in der Wand



Die Schuck Modulhouseinführung MHP ist die optimale Lösung für Wanddurchführungen von Stromkabeln und Wasserleitungen.

Das flexible Dichtsystem ermöglicht die sichere, werkzeuglose Abdichtung der Leitung in einem großen Durchmesserbereich von \varnothing 19mm bis \varnothing 40,5mm.

Das aufeinander abgestimmte System aus Rundgewindemantel (MHP), Wandabschlusset, Dichtflansch 18533 und Schuck Beto-Fix Plus ermöglicht einen schnellen, sicheren und normkonformen Einbau in allen gängigen Wandarten, z.B. Ziegel, Bruchstein, in weißer- oder schwarzer Wanne (DIN18533 bis W2.1-E = 3m drückendes Wasser) ohne dass hierfür eine unterschiedliche Einbauweise erforderlich ist.

LIEFERUMFANG

1. Wanddurchführung MHP RG66/60 zur Abdichtung von Leitungen von $\varnothing 19\text{mm}$ bis $\varnothing 40,5\text{mm}$
2. Wandabschlusset bestehend aus ARO-Platte, Dichtscheibe und zwei Zentrierringen
3. Fünf Beutel á 2 kg Vergussmörtel Schuck Beto-Fix Plus mit Messbecher zur sicheren Beimischung der richtigen Wassermenge
4. Einfülltrichter für Dichtflansch 18533
5. Dichtflansch 18533 für Gebäude-Außenseite als Verfüllvorrichtung und zur Gebäudeabdichtung nach DIN 18533
6. Ausführliche Einbau- und Montageanleitung

EINSATZBEREICH

- Abdichtung von Leitungsdurchführungen in Gebäude
- geeignet für Strom- und Wasserleitungen von $\varnothing 19\text{mm}$ bis $\varnothing 40,5\text{mm}$
- auch geeignet für Wärmepumpen-, Pool- und weitere Leitungen
- Millionenfach bewährter Einbau mit Schuck Beto-Fix Plus
- Starre Ausführung für Gebäude mit Keller
- Integration in Gebäudeabdichtung nach DIN18533 mittels „Dichtflansch 18533“
- Sichere Einhaltung der Gas- und Wasserdichtheit nach DIN18322 und VP601

TECHNISCHE DATEN

- Teilenummer: BHPMHP001
- Wanddurchbruch mindestens $\varnothing 80\text{mm}$ (Kernbohrung) oder gestemmt
- Wandstärke (ohne Außendämmung) bis 60cm
- Einsatz für nahezu alle Wandarten (u.A. Beton, Filigran- /Elementwand, Ziegel, Bimsstein, Naturstein, Bruchstein, weiße Wanne, schwarze Wanne)
- Anschluss an bestehende Außenabdichtung (z.B. KMB, PMBC...) durch Dichtflansch 18533 dicht bis W2.1-E (drückendes Wasser bis 3 Meter Tiefe)
- Segmentdichtung stufenlos auf beliebigen Leitungsdurchmesser zwischen $\varnothing 19\text{mm}$ bis $\varnothing 40,5\text{mm}$ bauseitig einstellbar
- 10 kg Schuck Beto-Fix Plus ergeben ca. 5 Liter Fertigmischung
- Einfache und kontrollierbare Montage
- Gas- und Wasserdicht bis 1 bar
- Anschlussmöglichkeit für bauseitige Leerrohrverbindung D63

PRODUKTVIDEO

[Schuck Modulhauseinführung MHP - YouTube](#)